

MultiSync® E327  
LCD 32" Essential Large Format Display

## Scheda tecnica



### Entrate nel mondo della segnaletica professionale

Ora puoi goderti tutti i vantaggi di un display NEC senza perdere tempo. La serie E è l'ingresso perfetto nel mondo della segnaletica digitale professionale. Porta le prestazioni comprovate e la qualità affidabile di NEC nella tua sala riunioni o spazio commerciale e scopri come i requisiti del digital signage sono soddisfatti.

La E-Series mostra in modo impressionante i tuoi contenuti ed è facile da usare nelle riunioni quotidiane. Migliora la potenza di calcolo del display con l'interfaccia USB da 10 watt, che ti consente di alimentare dispositivi esterni come il Raspberry Pi. Per l'avvio immediato delle riunioni, il display è dotato di una funzione di sveglia automatica che avvia lo schermo dopo aver collegato un notebook. L'amministratore 2 di NaViSet offre supporto remoto ed è compatibile con i display E Series di 7a generazione.

### Vantaggi

**Costi ridotti di installazione e funzionamento** - grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

**Design Snello ed Altoparlanti Integrati** - il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

**Connettività Pronta per il Futuro** - con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

**Facile riproduzione dei contenuti** - l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

**Funzionamento autonomo** - il display è stato progettato per il semplice funzionamento autonomo grazie all'integrato lettore USB multimediale, altoparlanti e funzioni di pianificazione.

## Informazioni prodotto

Nome prodotto	MultiSync® E327
Gruppo di prodotti	LCD 32" Essential Large Format Display
Codice Prodotto	60004541

## Display

Tecnologia schermo	VA con retroilluminazione LED diretta
Area schermo attivo (l x a) [mm]	698 x 393
Dimensioni schermo [inch/ cm]	32 / 80
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,364
Luminosità [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Orientamento Supportato	Landscape

## Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]	15 - 83
Frequenza verticale [Hz]	23 - 70

## Risoluzione

Risoluzione nativa	1920 x 1080			
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1280 x 1024;	1280 x 800; 1280 x 720;	1024 x 768; 800 x 600;	640 x 480
Supportato soltanto su HDMI	1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz);	1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz);	720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz);	576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

## Connettività

Input Video Analogo	1 x VGA; Componente (RCA); Composite (RCA)
Input Video Digitale	3 x HDMI
Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	3 x HDMI
Controllo Input	LAN 100Mbit; RS232
Output Audio Analogo	Jack da 1 x 3,5 mm
Output Audio Digitale	1 x SPDIF
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR

## Sensori

Sensore Illuminazione Ambiente	azioni trigger programmabili
--------------------------------	------------------------------

## Elettricità

Consumo di Energia Eco/max. 35 spedizione  
[W]

---

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C] da +0 a +40

---

Umidità ambiente (operativa) [%] da 10 a 80

---

Umidità di stoccaggio [%] 5 a 85

---

Temperatura di stoccaggio [°C] -10 a +60

---

### Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] Senza supporto: 727 x 424 x 77

---

Peso [kg] Senza supporto: 5,3

---

Larghezza cornice [mm] 11,9 (sinistro, destro e in alto); 16,1 (in basso)

---

Montaggio VESA [mm] 100 x 100 (FDMI); 4 fori; M4

---

### MediaPlayer

Supported File Storage / File System USB 2.0 / FAT16, FAT32

---

Supported Image Formats JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

---

Supported Audio Formats MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

---

Supported Video Container Formats MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

---

Supported Video Codecs MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV

---

Supported Audio Codecs (Video) LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA standard, WMA 9 professional

---

### Opzioni Disponibili

Accessori Piedi (ST-32E); Supporto a muro (PDW T XS )

---

### Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 38 kWh/1000 ore; retroilluminazione LED

---

Standard ecologici EnergyStar 8.0

---

### Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari CEC Support; compatibile con Mac e Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Impostazioni audio con equalizzatore; Modalità di risparmio energetico per immagini; Modalità temperatura colore; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; scheduler; Sensore Illuminazione Ambiente; SNMP Support; USB Media Player

---

Versioni colore Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

---

Sicurezza ed ergonomia Energy Star 8.0; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

---

Audio Altoparlanti integrati (5 W + 5 W)

---

Contenuto dell'imballo Cavo elettrico; display; manuale per l'operatore

---

Garanzia 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

---

Ore di Funzionamento 16/7

---



RCM



VCCI

© Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 11.03.2021